

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ,
ТЕПЛОВОЗНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
группы В₂

Сезонные минеральные масла с применением высококачественных импортных и отечественных присадок. Предназначены для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов, насосных агрегатов.

Масло М-14В₂ – предназначено для смазывания среднефорсированных тепловозных дизелей, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%.

Масло МТ-16П – применяется для смазывания транспортных дизелей типа В₂ и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных двигателей. Сертифицированы Госстандартом России.

Обладают хорошими моющими, антиокислительными, противокоррозионными и противоизносными свойствами.

- М-8В₂ ТУ 38.401-58-37-92
- М-10В₂ ГОСТ 8581-78
- М-10В₂С ГОСТ 12337-84
- М-14В₂ ГОСТ 12337-84
- МТ-16П ГОСТ 6360-83

Наименование (марка)	М-8В ₂	М-10В ₂	М-10В ₂ С	М-14В ₂	МТ-16П
Вязкостный класс по SAE	20	30	30	40	40
Эксплуатационный класс API	СВ				
Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	В ₂				
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	8,0±0,5	11,0±0,5	11,0–12,0	13,5–14,5	15,5–16,5
Индекс вязкости, min	85				
Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	205		210		
Темп. застывания, °С, max	-25	-15	-15	-12	-25
Щелочное число, мг KOH/1 г масла, min	3,5		4,0		
Зольность сульфатная, %, max	1,3		1,0	1,2	0,6–1,0
Содержание активных элементов Ca/Ba/Zn/P, %, min	0,08/0,18/0,05/0,05		0,19/-/0,05/0,05	0,23/-/0,045/0,04	–