

M-14B₂

Сезонное моторное масло для нефорсированных дизельных двигателей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CB

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

M-14B₂ – сезонное моторное масло, изготовленное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с вовлечением эффективного пакета присадок в соответствии с требованиями ГОСТ 12337-84.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

M-14B₂ предназначено для смазывания среднефорсированных двух- и

четырёхтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа, работающих при повышенных нагрузках на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5 %, а также для дизелей большегрузных карьерных самосвалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения
- Увеличенный срок службы двигателя

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное для дизельных двигателей M-14B₂, ГОСТ 12337-84

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	M-14B ₂
Класс вязкости по SAE		40
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	894,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	13,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	144,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	94
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	265
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-17
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	5,6

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации