

Idemitsu Zepro PSF

Жидкость для гидроусилителя руля.

1. Область применения :

Zepro PSF – высококачественная жидкость для заполнения системы гидроусилителя рулевого управления как полностью так и методом долива. Рекомендуется для большинства легковых автомобилей и легких грузовиков.

2. Общие сведения :

Zepro PSF – произведено на основе высокоочищенного базового масла и содержит специальный пакет присадок.

3. Эксплуатационные характеристики :

- Препятствует коррозии, утечкам через уплотнения, снижает шумность насоса.
- Не ухудшает состояние сальников и шлангов.
- Препятствует пенообразованию.
- Обладает превосходной окислительной стабильностью и увеличенным ресурсом.

4. Физико - химические показатели :

Параметр			Типовое значение
Цвет ASTM			L 2,5
Плотность (при температуре 15°C)		г/см ³	0,8639
Температура вспышки (СОС)		°С	192
Вязкость	при температуре 40°C	мм ² /с	32,42
	при температуре 100°C	мм ² /с	7,43
Температура потери текучести		°С	-50,0
Индекс вязкости			207
Общее кислотное число	mgKOH/g	1,58	1,58
Коррозия на меди (100°C × 3Н)		1А	1А

5. Виды фасовки :

Ёмкость 0,5 (л)